

# TESTA

STAVEBNÍ TECHNIKA

— založeno 1995 —

## PAŽENÍ SBH

šachta - dvojitá kluznice

**Návod na montáž a demontáž**

---

**TESTA s.r.o.**

*Provozovna:*

Budějovická, 252 42 Jesenice u Prahy

tel., fax: 241 930 148

mobil: 737 246 850, 734 314 969

IČO: 62411225

DIČ: CZ62411225

*e-mail:* [smid@testa-jesenice.cz](mailto:smid@testa-jesenice.cz), [srba@testa-jesenice.cz](mailto:srba@testa-jesenice.cz) nebo [moravec@testa-jesenice.cz](mailto:moravec@testa-jesenice.cz)

*Web-stránka:* [www.testa-jesenice.cz](http://www.testa-jesenice.cz)

## Postup montáže šachty- dvojitá kluznice:

Nejprve je třeba vyhrabat zeminu max. do hloubky 1,25 m podle půdorysu budované šachty (lze vyhrabat pouze obvodovou drážku o šířce 0,5-0,75 m).

- 1.) První se vždy montuje vnější základní deska- vloží se do předhrabaného výkopu a její stabilita se zajistí lopatou bagru.
- 2.) Do vodícího profilu této desky se zasune rohová kluznice.
- 3.) Do druhého vodícího profilu kluznice se zasune kolmo k první desce druhá základní pažící deska- vytvoří se ve výkopu „L“.
- 4.) Opakováním předchozího postupu se uzavře pomocí dalších základních pažících desek a kluznic celá šachta.
- 5.) Postupným vyhrabáváním zeminy uvnitř šachty zatlačováním desek a kluznic budou základní desky zatlačeny do úrovně terénu.
- 6.) Podle potřebné pažící hloubky se postupně na základní desky usadí nástavbové desky, které se spojí se základními deskami pomocí čepů.
- 7.) V případě, že nebude třeba použít z důvodů větší zapažené hloubky nástavbové desky, tak se postupně zasunou do vnitřních vodících profilů kluznic zasunou další základní desky a opakuje se bod 5 s tím, že jsou zatlačovány vnitřní desky až do požadované hloubky výkopu.

## Postup demontáže:

- 1.) Demontáž šachty se provádí opačným způsobem s tím, že dochází k postupnému zasypávání výkopu, následnému částečnému povytažení jednotlivých prvků a zahutnění.

Manipulace s jednotlivými prvky pažení je prováděna vždy jeřábem nebo bagrem vybaveným povolenými závěsnými prvky a vazáky odpovídající nosnosti.

